

3. Řezivo

| | | |
|------|---------------|------|
| 3.1. | Řezivo | MC 1 |
|------|---------------|------|

| | |
|--------|--------------------|
| 3.1.1. | LATĚ - SMRK |
|--------|--------------------|

| Tloušťka v mm | Šíře v mm | Délka v m | Cena Kč/bm | Cena Kč/m ³ |
|--|-----------|------------|---------------------------|------------------------|
| 30 | 50 | 3,0 až 5,0 | 10,71 | 7140,- |
| 40 | 60 | 3,0 až 5,0 | 17,14 | 7140,- |
| 40 | 50 | 3,0 až 5,0 | 14,28 | 7140,- |
| 50 | 80 | 3,0 až 5,0 | 28,56 | 7140,- |
| impregnované latě (výše uvedených rozměrů) | | | + 840,- Kč/m ³ | |

| | |
|--------|---------------------|
| 3.1.2. | PRKNA - SMRK |
|--------|---------------------|

| Druh | Tl. v mm | Šíře v mm | Délka v m | Cena Kč/m ³ |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|------------------------|
| Prkna-boční | 22-25 | 80 + | 3,0 až 5,0 | 4740,- |
| | 22-25 | 160 + | 4,0 až 5,0 | 4800,- |
| Prkna-boční, šíře tříděné | 22-25 | 80, 100, 120 atd. | 3,0 až 5,0 | 6120,- |

| | |
|--------|----------------------|
| 3.1.3. | PRIZMY - SMRK |
|--------|----------------------|

| Druh | Tl. v mm | Šíře v mm | Délka v m | Cena Kč/m ³ |
|-----------------------|----------|-----------------|------------|------------------------|
| Prkna prizmovaná, EBW | 22-25 | 80,100,120 atd. | 3,0 až 5,0 | 6720,- |

| | |
|--------|-----------------------------|
| 3.1.4. | FOŠNY OMÍTANÉ - SMRK |
|--------|-----------------------------|

| Tloušťka v mm | Šíře v mm | Délka v m | Cena Kč/m ³ |
|---------------|-----------|-----------|------------------------|
| 30 – 60 | do 200 | 3 až 5 | 6840,- |
| 30 – 60 | nad 200 | 3 až 5 | 6840,- |

| | |
|--------|-----------------------|
| 3.1.5. | HRANOLY - SMRK |
|--------|-----------------------|

| Rozměry v mm | Délka v m | Cena Kč/m ³ |
|---------------------|-----------|---|
| 80 x 80 - 100 x 100 | 3 až 4 | 6720,- |
| 80 x 120 a větší | 3 m | 7200,- |
| | 4 m | 7200,- |
| | 5 m | 7200,- |
| | 6 m | 7680,- |
| | 7 m | 7920,- |
| | 8 m | 8280,- |
| | 9 a více | 8640,- + 600 Kč/m ³ za každý 1 metr |

Ceny uvedeny vč. DPH, FCA sklad Praha – Uhřetěves.
Ceník platný od 1.3.2011. Platnost končí dnem vydání nového ceníku.

3. Řezivo

| | | |
|------|---------------|------|
| 3.1. | Řezivo | MC 1 |
|------|---------------|------|

Řezivo je certifikováno dle ČSN EN 14 081 – 1 „certifikát systému řízení výroby 1393 – CPD – 0465“

Info:

- Délky nad 9 m – za každý 1 metr se účtuje příplatek **600,- Kč/m³**
- Řezivo přesahující rozměr 250 mm – příplatek **600,- Kč/m³ resp. 1200,- Kč/m³**
- Uvedené řezivo nabízíme standardně skladem, ostatní sortiment dle dohody
- **Impregnace** řeziva máčením – vlastní impregnační vana (LIGNOFIX P - hnědý) příplatek **840,- Kč/m³**
- **Hoblování řeziva 1500,- Kč/m³**
- **Doprava – vlastní nákl. automobily, auto s rukou apod. – dle dohody**

STAVEBNÍ ŘEZIVO

- **Použití:**

Stavební řezivo jako jsou hranoly, stavební prkna, fošny nebo latě se využívá zejména při výstavbě dřevěných rodinných domů, na stavbách k podbíjení stropů a střech, pro konstrukce pergol, podlahových roštů a k mnoha jiným účelům.

- **Základní charakteristika:**

Dřevo smrku je smetanově bílé až nahnědlé, s výraznými letokruhy. Na všech třech řezech (příčný, podélný, tečný) snadno zaznamenáme zřetelné barevné odlišení jarní a letní přírůstkové vrstvy dřeva. Jádru není barevně odlišeno, a pokud se místy (od oddenku) vyskytuje tmavší zahnědnutí, jde o vadu, počátek hniloby. Smrk je i přes svou měkkost houževnatý, poměrně pevný a pružný.

Smrkové dřevo je měkké, hedvábně lesklé, voní pryskyřicí, je poměrně lehké, dlouhováknité, přitom velmi pružné a pevné, dobře štípatelné. Dobře se řeže, hobluje, frézuje, klíží, moří, natírá a barví. Málo se bortí a sesychá, v suchém prostředí je velmi trvanlivé.

| <i>Technická data</i> | |
|-----------------------|--|
| Vlhkost | cca 20-25%, řezivo skladováno v nekrýtech skladech |
| Váha | cca 650-750kg/m ³ při 20% vlhkosti |

| 1393 | |
|---|------------------------------------|
| ASKO a.s. , Šternberkova 8, 170 00 Praha 7 | |
| 09, 1393-CPD-0465 | |
| EN 14081-1 Nosné dřevo - impregnované i neimpregnované | |
| C 24 - (S10) | Tříděno v nesusušeném stavu |
| Kód dřeviny | WPPA |
| Norma třídění | EN 338 + ČSN 732824-1 + DIN 4074-1 |
| Reakce na oheň | D-s2, d0 (tabulka C.1) |
| Třída trvanlivosti | 4 |
| Impregnace | Bochemit BQ P1 20g/m ² |

3. Řezivo

| | | |
|------|--------------------|------|
| 3.3. | Sušené latě | MC 1 |
|------|--------------------|------|

| 3.3.1. | LATĚ UMĚLE VYSUŠENÉ | | |
|---------------|----------------------------|-----------|------------|
| Tloušťka v mm | Šíře v mm | Délka v m | Cena Kč/ks |
| 18 | 48 | 2 | 22,- |
| 18 | 48 | 3 | 32,- |
| 30 | 42 | 3 | 47,- |
| 30 | 50 | 3 | 56,- |
| 40 | 40 | 3 | 61,- |
| 40 | 50 | 3 | 74,- |
| 40 | 60 | 3 | 89,- |

Ceny uvedeny vč. DPH, fco sklad Praha – Uhřetěves.
Platnost od 01.03.2011. Platnost končí dnem vydání nového ceníku.

LATĚ UMĚLE VYSUŠENÉ

- **Použití:**

Při výstavbě dřevěných rodinných domů, na stavbách k podbíjení stropů a střech, pro konstrukce pergol, podlahových roštů a k mnoha jiným účelům.

- **Základní charakteristika:**

Latě jsou sušené, nehoblované.

Dřevo smrku je smetanově bílé až nahnědlé, s výraznými letokruhy. Na všech třech řezech (příčný, podélný, tečný) snadno zaznamenáme zřetelné barevné odlišení jarní a letní přírůstkové vrstvy dřeva. Jádro není barevně odlišeno, a pokud se místy (od oddenku) vyskytuje tmavší zahnědnutí, jde o vadu, počátek hniloby. Smrk je i přes svou měkkost houževnatý, poměrně pevný a pružný. Smrkové dřevo je měkké, hedvábně lesklé, voní pryskyřicí, je poměrně lehké, dlouhoviáknité, přitom velmi pružné a pevné, dobře štípatelné. Dobře se řeže, hobluje, frézuje, klíží, moří, natírá a barví. Málo se bortí a sesychá, v suchém prostředí je velmi trvanlivé.

| <i>Technická data</i> | |
|-----------------------|----------|
| Vlhkost | 18 - 20% |